

Technische gegevens

IMPRESSA Z7 alu



Standaard op alle JURA koffie-volautomaten

Variabele zetgroep 5 - 16 g
0.011 - 0.035 lb

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) ■

Tweede, voorgemalen koffiesoort ■

Elektrisch verstelbare molen met keramische schijven (niveaus)

Heetwaterfunctie ■

Cappuccinatore ■

In hoogte verstelbare koffie-uitloop ■

Krachtige meertraps molen ■

CLARIS-filterpatroon ■

Hogedrukpomp, 15 bar ■

Thermoblok verwarmingssysteem ■

Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontcalcingsprogramma ■

Instelbare waterhardheid ■

Zero-Energy Switch of netschakelaar ■

Specifieke voordelen

Swiss made ■

Energie Spaar Modus (E.S.M.©) ■

Latte macchiato met één druk op de knop 1

Cappuccino met één druk op de knop 1

Caffè Latte met één druk op de knop

Technische gegevens

IMPRESSA Z7 alu



Elektrisch verstelbare cappuccino-uitloop met
microschuimtechnologie

Power hot water system (3 temperature levels)

Functie Aroma Boost

Easy Select©

À la carte bean selection

Koffie à la carte

Automatische herkenning van het gebruik van
voorgemalen koffie ■

Intelligent voorverwarmen ■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Geïntegreerd accessoirevak

TÜV-certificaat voor gebruiksaanwijzing ■

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid ■

Per bereiding instelbare waterhoeveelheid ■

Programmeerbare koffiesterkte 5

Per bereiding instelbare koffiesterkte ■

Programmeerbare aromaniveaus

Programmeerbare bereidingstemperatuur (niveaus) 3

Heetwatertemperatuur in 3 niveaus programmeerbaar ■

Tekst-/grafische display ■

Tekstdisplay

Technische gegevens

IMPRESSA Z7 alu



Symbooldisplay

TFT-kleurendisplay

Rotary Switch

Programmeerbare inschakeltijd

Programmeerbare uitschakeltijd

In- en uitschakeltijd per weekday programmeerbaar

Actieve bonenbewaking

Automatische melding restwaterbak legen

Bewaakt aroma-beschermdksel

Geïntegreerd cappuccino-spoel- en reinigingsprogramma

Weergave onderhoudsstatus

Design en materiaal

Alu Frame Design© 3 mm aluminiumfront

Aluminiumfront

Venti Ports

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

65 - 103 mm

In breedte verstelbare koffie-uitloop

20 - 50 mm

Draaibare koffie-uitloop

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop

113-153 mm

In hoogte verstelbare combi-uitloop (Cappuccino/Koffie)

In hoogte verstelbare heetwateruitloop

Kopjesverlichting

JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA Z7 alu



Connector System©

Sound Design

Accessoires

Roestvrijstalen isoleer-melkhouder	0.6 l 20.3 oz
Cup Warmer Z	optional
Cup Warmer	
Cool Control	optional
Profi Cappuccinatore	

In cijfers

Inhoud waterreservoir	2,8 l
Capaciteit koffieresidubak (porties)	~ 20
Bonenreservoir met aroma-beschermdaksel	280 g 9.88 oz
Kabellengte	~ 1.1 m ~ 59 inch
Spanning	230 V AC, 50 Hz NA: 120 V AC, 60 Hz
Vermogen	1350 W
Energieverbruik	23 Wh
Energieverbruik met E.S.M.© 1	16 Wh
Energieverbruik met E.S.M.© 2	6 Wh
Energieverbruik met E.S.M.©	-




JURA Elektroapparate AG

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Technische gegevens

IMPRESSA Z7 alu



Standby-verbruik	≤ 0,01 W
Gewicht	13,5 kg
Afmetingen (b x h x d)	31 x 37 x 45cm
Keurmerken	  
Artikelnummer / kleur	CH: 13490 Chrom CH: 13488 Alu EU: 13491 Chrom EU: 13489 Alu UL: 13549 Alu